KRONbuild

Техническая карта

Смывка старой краски аэрозоль KRONbuild



Область применения:

Средство для удаления краски состоит из различных органических растворителей, загустителей и добавок, которые отличаются высокой эффективностью удаления краски и отсутствием коррозионного воздействия на металлы. Подходит для удаления: масляных красок, таких как самосохнущая алкидная краска, азотная краска, акриловая краска, а также некоторых эпоксидных и двухкомпонентных красок холодного отверждения.

Технические данные:

Состав, %	Дихлорэтан 50~60, Толуол 5~10, Метанол 5~10, Парафин 1~5, Диметиловый эфир 30~50
Цвет покрытия	Светло-серый
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +35°C
Срок годности с даты производства, лет	5
Температура транспортировки	от – 20 °C до + 30 °C
Объём баллона	520 мл.
Вес баллона брутто	382 гр.
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг.	4,83
Размер коробки, м.	0,272*0,206*0,206
Объём коробки, куб. м.	0,012

Инструкция по применению:

1. Распылите это средство для удаления на рабочую поверхность.
2. Примерно через 3 минуты старая краска станет твердой, вздутой, хрупкой и отделится от поверхности.
3. Остатки старой краски нужно продуть сжатым воздухом или промыть водой для достижения идеального эффекта.

Внимание!
- Этот предмет может разъедать некоторые виды пластика и органического стекла: перед первым использованием проверьте его на незаметном участке, чтобы избежать побочных реакций.
- Во время распыления держите баллон прямо и под углом не менее 45 градусов к горизонту.

KRON build

Техническая карта

Меры предосторожности:

Хранить в недоступном для детей месте. Внимание! Легковоспламеняющийся. Баллон под давлением. Хранить вдали от источников возгарания в хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямых солнечных лучей и температуры свыше +40°С. Не разбирать, не прокалывать и не сжигать, даже после использования. При нагревании может произойти взрыв. Вызывает серьезное раздражение глаз.Не вдыхать аэрозоль! При вдыхании может вызвать аллергические или астматические симптомы или затруднение дыхания. Работать в специальной защитной одежде и перчатках.

ВНИМАНИЕ! Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Использованный баллон утилизировать на специально отведённых территориях.

